

Oprużni ventil (baterija) PN-G-15535 35,4

Tip : BZT-HR

Verzija: brzo oslobadajući, klipni



Proizvođač: HYDRO-REM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Sjedište proizvođača: ul. Piaskowa 2, 44-246 Szczekowice, Poljska

Kontaktne informacije: tel./fax +48-32-431-78-36

E-mail: biuro@hydro-rem.pl

Internet: <http://www.hydro-rem.pl>

Uređaj: Oprużni ventil PN-G-1553535,4 brzo-oslobadajući klipni tip

Tip: BZT-HR

Namjena pištolja za napajanje:

Radi se o komponenti hidrauličnog stupca tipa SHC. Koristi se kao ventil za napajanje i upinjanje, uklanjanje i osiguranje stupca protiv pretjeranih opterećenja izazvani krovinom u podzemnim radnim zonama rudarskih firmi i u područjima ugroženim metanom i potencijalno opasnom eksplozivnom prašinom.

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI I KONSTRUKCIJA

Simboli BZT-HR ventila znače:

BZT - klipni ventil

HR - simbol proizvođača

Osnovni tehnički podaci:

- Pritisak napajanja P_{Zmax} :
32 Mpa
- Nazivni pritisak:
35,4 MPa
- Protok Q_N :
 ≥ 60 l/min.
- Temperaturni raspon:
 $+5 \div +60$ °C
- Medij:
HFAE ili HFAS hidraulična
tekućina sukl. navodima
VII Luksemburškog
Izveštaja (verzija VII,
April 1994)

